

Опросный лист поступил:		Менеджер:	
Обозначение коробки:			
Сокращенное обозначение коробки:	(заполняется сотрудником ПКО)		

Заполняется сотрудником компании Effert

1. Контактная информация о Заказчике:

Название предприятия:		Контактный телефон	
ФИО контактного лица:		Эл. почта	

2. Исполнение (маркировка взрывозащиты):


	0Ex ia IIC (искробезопасная цепь)		
	1Ex e IIC		1Ex e ia IIC
	2Ex e IIC		2Ex e ia IIC

3. Температура эксплуатации (мин/ макс), °С:

	- 60 ... +85	T4	Серия ExTra
	- 40 ... +55	T5	Серия ExSta
	- 20 ... +40	T6	
Климатическое исполнение: УХЛ, В, О, ОМ, др.			

4. Корпус:

Материал	Кронштейны для монтажа
алюминиевый сплав, IP66	
полиэстер, армированный стекловолокном, IP66	
нержавеющая сталь, IP66	Поставляются в комплекте с коробкой
сталь окрашенная, IP66	




5. Кабельные вводы (расположение и материал):

Сторона корпуса	Диаметр зажимаемой внутренней оболочки кабеля	Диаметр зажимаемой внешней оболочки	Наличие экрана/брони	Диаметр металло-рукава (если есть)	Тип и марка кабеля	Кол-во	Материал ввода: НЛ - никелированная латунь П - пластик НС - нержавеющая сталь
			/				
			/				
			/				
			/				
			/				
			/				
			/				
			/				

6. Клеммы:

Блок клемм	Тип клемм		Сечение проводника, мм ²	Кол-во, шт. (проходные)	N, шт. (нейтраль)	PE, шт. (заземление)	U, Вольт	I, Ампер
	пружинная	винтовая						
основной								
дополнительный								



Желаемый размер корпуса: Ширина (сторона А/Б) x Высота (сторона В/Г) x Глубина (Н)	
Количество коробок этого типа, штук	

Один опросный лист заполняется на одну конфигурацию. Информация о температуре, области применения и назначении нужна для правильного подбора комплектующих: уплотнителей, прокладок, материалов кабельных вводов, клемм.

В стандартную комплектацию взрывозащищённой коробки входят:

- изделие согласно заказа,
- паспорт и руководство по эксплуатации.
- копия сертификата.